## i.safe MOBILE



ZONE 1/21 CLI/DIV 1

IS530.1

Toujours une longueur

d'avance!
Smartphone Zone 1/Cl I Div1
intelligent et innovant, doté des
technologies les plus avancées:
premier smartphone industriel
Bluetooth® 5 avec l'interface
ISM multifonctionnelle, grande
mémoire interne de 64 Go et

appareil photo ayant la résolution la plus élevée de sa catégorie.

Nisitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles. Ji safe MOBILE et le logo i safe MOBILE sont des marques enregistrées de la société i safe MOBILE GmbH. Android est une marque de Google Inc. Le robot Android est une modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Bluetooth\* est une marque mondialement enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi\* est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. J © 2020 by i safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1029MD01REV07\_FR\_08.2020



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Homologation ATEX: EX-Zone 1/21 Il 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Homologation IECEx : EX-Zone 1/21 Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Approbation pour l'Amérique du Nord : Classes I, II, III Division 1 Groupes A B C D E F G, T4 Sécurité intrinsèque



Android<sup>™</sup> 9



2,4GHz + 5GHz: IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions



GSM 850/900/1800/ 1900 MHz WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39



Bluetooth® 5



Dimensions : 155 x 80 x 25 mm, poids : 325 g

2 appareils photo:

13 MP AF (principal) et



Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core Kryo Gold-Quad cores 2.2GHz Kryo Silver-Quad cores 1.8GHz 4 Go RAM, mémoire de 64 Go, dont 54 Go sont disponibles



microSD jusqu'à 128 Go



Near Field Communication

5 MP (frontal)



Dual micro SIM

Carte mémoire



Interface ISM universelle, latérale



Bouton SOS Compatible PTI/DATI Protection du travailleur isolé (nécessite une application d'un fournisseur tiers sur la base de réglementations spécifiques au pays)

## SPÉCIFICATIONS SUPPI ÉMENTAIRES



Étanche à l'eau : 1 heure jusqu'à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les microparticules



Température d'utilisation : de -20°C à +60°C



Protection contre les chocs, particulièrement protégé contre les vibrations, choc et les variations de température



4,5" Gorilla Glass® 3ème génération, résolution 854 x 480 pixels



Manipulation possible avec des gants



Haut-parleur amplifié



Batterie de 3600 mAh, remplaçable, 3,8V; 13,68Wh



GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo



Gyroscope, capteurs : accélération, magnétique, et de proximité



Port USB magnétique

## **FOURNITURES INCLUSES**

Téléphone mobile, batterie, chargeur, câble USB i.safe PROTECTOR 2.0, câble USB i.safe PROTECTOR 3.0, tournevis, guide de démarrage rapide et consignes de sécurité