

ZONE I M1



IS530.M1

Toujours une longueur d'avance !
Smartphone – ATEX, IECEx et ANZEx Zone I M1 – intelligent et innovant, doté des technologies les plus avancées : premier smartphone industriel Bluetooth® 5 avec l'interface ISM multifonctionnelle, grande mémoire interne de 64 Go et appareil photo ayant la résolution la plus élevée de sa catégorie.

➤ Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles. ➤ i.safe MOBILE et le logo i.safe MOBILE sont des marques enregistrées de la société i.safe MOBILE GmbH. Android est une marque de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Bluetooth® est une marque mondialement enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ➤ © 2020 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1029MD03REV00_FR_09.2020

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Homologation ATEX :
Ⓜ I M1 Ex ia I Ma IP64



Homologation IECEx :
Ex ia I Ma IP64



Homologation ANZEx :
Ex ia I Ma
-20°C ≤ Ta ≤ +60°C



Android™ 9



2,4GHz + 5GHz: IEEE
802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h
avec hotspot pour max.
8 connexions



GSM 850/900/1800/
1900 MHz
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
avec MFBI B13/14/17/20/25/
26/28A/28B/29/30/66
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
TD-SCDMA: B34/B39



Bluetooth® 5



Dimensions :
155 x 80 x 25 mm,
poids : 325 g



Carte mémoire
microSD jusqu'à 128 Go



2 appareils photo :
13 MP AF (principal) et
5 MP (frontal)



Qualcomm Snapdragon
SDM660 Octa-Core
Kryo Gold-Quad cores
2.2GHz
Kryo Silver-Quad cores
1.8GHz
4 Go RAM, mémoire de
64 Go



Dual micro SIM



Near Field
Communication



Bouton SOS
Compatible PTI/DATI
Protection du travailleur
isolé (nécessite une appli-
cation d'un fournisseur tiers
sur la base de réglemen-
tations spécifiques au pays)



Interface ISM
universelle, latérale

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Étanche à l'eau :
1 heure jusqu'à 2 m de
profondeur, étanche à la
poussière, protégé contre
les microparticules



Température
d'utilisation :
de -20°C à +60°C



Protection contre les chocs,
particulièrement protégé
contre les vibrations,
choc et les variations de
température



4,5" Gorilla Glass®
3ème génération,
résolution 854 x 480 pixels



Manipulation possible
avec des gants



Haut-parleur amplifié



Batterie de 3600 mAh,
remplaçable,
3,8V; 13,68Wh



GPS, A-GPS, Glonass,
Beidou, Galileo



Gyroscope, capteurs :
accélération, magné-
tique, et de proximité



Port USB magnétique

FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, chargeur, câble USB i.safe PROTECTOR 2.0,
câble USB i.safe PROTECTOR 3.0, tournevis, guide de démarrage rapide et
consignes de sécurité